



Seil tauschen

Modell: Oslo 300x200 cm

Was wird benötigt: Schraubenzieher, Draht, Zange, evtl. Leiter

Anleitung:

1. Entfernen Sie den Top (Nr. 1)
2. Nehmen Sie den Bezug an den Strebenenden aus den Stofftaschen (Nr. 2)
3. Lösen Sie die Klettverschlüsse an den Streben (Nr. 3)
4. Entfernen Sie den Bezug vom Schirmgestell
5. Legen Sie das Schirmgestell auf eine ausreichend große Arbeitsfläche
6. Kurbeln Sie den Schirm etwas auf, so dass das Seil locker ist
7. Öffnen Sie das Kurbelgehäuse mit Hilfe eines Schraubenziehers (Nr. 4)
8. Lösen Sie die Mutter und bauen Sie die restlichen Teile auseinander (Reihenfolge merken)
9. Ziehen Sie die Kurbel komplett heraus
10. Lösen Sie den Knoten des Seils im Schieber (Nr. 5) und öffnen Sie vorsichtig die Krone (Nr. 6)
11. Ziehen Sie das Seil komplett heraus und fädeln Sie einen Draht durch den gesamten Mast
12. Verbinden Sie unten am Mast den Draht mit dem Seil und ziehen Sie es nach oben
13. Fädeln Sie das Seil unten an der Kurbel durch das Loch nach außen
14. Führen Sie das Seil oben über die Umlenkrolle durch das Loch in der Krone
15. Verschrauben Sie die Krone und verknoten das Seil am Schieber
16. Fädeln Sie das Seil in die Kurbeln, verknoten es und drücken Sie die Kurbel durch den Mast
17. Bauen Sie die Kurbel analog Schritt 8 zusammen (Mutter vorsichtig anziehen)
18. Bauen Sie das Gehäuse analog Schritt 7 zusammen
19. Ziehen Sie den Bezug analog Schritt 1-3 über das Schirmgestell



QR-Code scannen
und passendes
Video anschauen

