

Krone tauschen

Modell: Rooftop 350 cm Ø

Was wird benötigt: Schraubenzieher, evtl. Leiter

Anleitung:

1. Ziehen Sie den Top ab (Nr. 1)
2. Schrauben Sie die Schrauben vom Airvent raus
3. Lösen Sie die Kunststoffschutzkappen aus den gewünschten Streben (Nr. 2)
4. Entfernen Sie die Schrauben, die sich oben, seitlich an den Streben Innenseite befinden
5. Ziehen Sie das einzelne Element des Bezug nach unten (Nr. 1)
6. Legen Sie das Schirmgestell auf eine ausreichend große Arbeitsfläche
7. Lösen Sie die Schrauben der Krone und nehmen das Oberteil vorsichtig ab (Nr. 4)
8. Hängen Sie die Streben aus der defekten Krone aus
9. Ziehen Sie das Seil aus der Krone heraus
10. Merken Sie sich die Position der Umlenkrolle und die Seilführung und legen diese beiseite
11. Lösen Sie die Schrauben am Unterteil der Krone und ziehen Sie diese nach oben heraus (Nr. 5)
12. Verschrauben Sie das Unterteil der neuen Krone am Mast (Nr. 5)
13. Fädeln Sie das Seil analog Schritt 8/9 von der Krone zum Schieber ein
(**Wichtig:** Umlenkrolle berücksichtigen)
14. Verknoten Sie das Seil am Schieber (Nr. 6)
15. Hängen Sie die Streben in die neue Krone ein und verschrauben Sie die Krone Nehmen Sie nun das neue Element (naht nach unten) und führen Sie die Gummistäbe seitlich in die Schienenführung ein
16. Ziehen Sie nun das Element gleich stark nach oben, so dass die Bezugskante an der Streben kannte endet
17. Schrauben Sie nun die Schrauben, seitlich an die Streben
18. Ziehen Sie den Bezug analog Schritt 1-4 über das Schirmgestell

